



blasbar bis 130m im Silo-LKW

LinkRasenSubstrat 0-10

mit FLL-Prüfzeugnis ist vielseitig einsetzbar und bestens geeignet als **Unterbau und Ausgleichsschicht für Rollrasen**, zur Verfüllung von Rasengittersteinen und zum Anlegen von neuen Rasenflächen. Es speichert Feuchtigkeit und sorgt für eine gute Belüftung der Wurzeln. Unsere Rezeptur ermöglicht ein vitales und gleichmäßiges Rasenwachstum bei hoher Trittschichtstabilität.

Technische Daten


Hauptbestandteile:	Lava, bimshaltige Böden, gütegesicherter Grünkompost
Körnung:	0-10 mm
max. Wasserkapazität:	40 Vol%
pH-Wert:	7,1
Salzgehalt:	1,4 g/l
Wasserdurchlässigkeit:	2,26 mm/min
Verdichtungsfaktor:	1,3
Gesamtporenvolumen:	> 55-60 Vol%
Gewicht verdichtet:	trocken mind. 1160 kg/m ³ wassergesättigt max. 1680 kg/m ³

Eigenschaften

- strukturstabil
- trittfest
- geringe Setzung
- verbesserte Nährstoffbereitstellung
- optimierte Wurzelbildung
- gute Wasserspeicherfähigkeit
- gleichbleibende Qualität
- frei von Unkrautkeimen
- mit gütegesichertem Grünkompost

Anwendungen

- als Unterbau und Ausgleichsschicht für Rollrasen
- als Verfüllung von Rasengittersteinen



auch für Rasengittersteine

mindestens 10 cm

maximal 30-40 cm