

LinkRasenSubstrat 0-10

mit FLL-Prüfzeugnis ist vielseitig einsetzbar und bestens geeignet **als Unterbau und Ausgleichsschicht für Rollrasen**, zur Verfüllung von Rasengittersteinen und zum Anlegen von neuen Rasenflächen. Es speichert Feuchtigkeit und sorgt für eine gute Belüftung der Wurzeln. Unsere Rezeptur ermöglicht ein vitales und gleichmäßiges Rasenwachstum bei hoher Trittschwindigkeit.

Anwendungen

- als Unterbau und Ausgleichsschicht für Rollrasen
- als Verfüllung von Rasengittersteinen

Eigenschaften

- strukturstabil
- trittfest
- geringe Setzung
- verbesserte Nährstoffbereitstellung
- optimierte Wurzelbildung
- gute Wasserspeicherfähigkeit
- gleichbleibende Qualität
- frei von Unkrautkeimen
- mit gütegesichertem Grünkompost

Technische Daten

Hauptbestandteile:	Lava, bimshaltige Böden, gütegesicherter Grünkompost
Körnung:	0-10 mm
max. Wasserkapazität:	40 Vol%
pH-Wert:	7,1
Salzgehalt:	1,4 g/l
Wasserdurchlässigkeit:	2,26 mm/min
Verdichtungsfaktor:	1,3
Gesamtporenvolumen:	> 55-60 Vol%
Gewicht verdichtet:	trocken mind. 1160 kg/m ³ wassergesättigt max. 1680 kg/m ³



blasbar bis 130m im Silo-LKW

auch für Rasengittersteine

